


# LED Universalstrahler **ARENA**

## Technische Daten

Garantie  
**5**  
Jahre



Modell	LS-AR 300 CW	LS-AR 600 CW	LS-AR 900 CW
Arbeitsspannung	100-220 V AC · 50/60 H		
Leistungsaufnahme	300 W	600 W	900 W
Power Faktor	≥ 0,92		
Lichtstrom	32 500 lm - 35 400 lm	66 800 lm - 71 900 lm	100 100 lm - 108 400 lm
Systemeffizienz	117 lm/W	120 lm/W	120 lm/W
Abstrahlwinkel	15°, 30° oder 65 x 120°		
Farbwiedergabe	CRI > 80		
Lichtfarbe	5000 K (CW)		
LED Hersteller	NICHIA		
Treiber	Meanwell		
Lebensdauer	140.000 Std.		
Lichtstromrückgang	L70B50 140.000 h Ta 30°C		
Überspannungsschutz	10 kV		
Gehäuse	Aluminium Druckguss + ESG-Abdeckung (IK08)		
Garantie	5 Jahre		
Schutzart	IP66		
Betriebstemperatur	- 30° bis + 50° C		
Zertifikate	CE · RoHS		
Besonderheiten	zur Ausleuchtung von Sportstätten und größerer Plätze geeignet · optimales Wärmemanagement einstellbarer Neigungswinkel pro Modul · separater Anschlussraum mit wasserdichter Schnellverbindung einfache Wartung · Entlüftungsventil gegen Kondenswasserbildung · 10 kV Überspannungsschutz		
Abmessungen	555 x 288 x 172 mm	598 x 564 x 401 mm	792 x 598 x 401 mm
Gewicht	12 kg	30 kg	42 kg

Alle Angaben sind Herstellerangaben. Technische Änderungen vorbehalten. Keine Haftung für Irrtümer und Druckfehler.

© LAS Systeme GmbH 07/2019