

# LED Panel **BASIC**

## Technische Daten

Garantie  
**5**  
Jahre



Modell	LS-PB 36 <b>CW</b> 66 W	LS-PB 36 <b>NW</b> 66 W	LS-PB 36 <b>WW</b> 66 W
Eingangsspannung	100 - 240 V AC · 50/60 H / 220 - 230 V DC		
Betriebsart	externer LED Treiber		
Leistungsaufnahme	36 W		
Power Faktor	≥ 0,95		
Lichtstrom	3900 lm	3800 lm	3600 lm
Systemeffizienz	108 lm/W	106 lm/W	100 lm/W
Abstrahlwinkel	100°		
Blendungswert	UGR < 19		
Farbwiedergabe	CRI > 82		
Lichtfarbe	6000 K (CW)	4200 K (NW)	3000 K (WW)
LED Hersteller	SMD 2835		
Dimmung	ohne · für optionale DALI-Dimmung ergänzen: <b>...-DA</b>		
Lebensdauer	50.000 Std.		
Lichtstromrückgang	L80B10 50.000 h Ta 25°C		
Gehäuse	Aluminium Druckguss Rahmen + mikroprismatischer Diffusor		
Gehäusefarbe	weiß		
Garantie	5 Jahre		
Schutzart	IP42		
Betriebstemperatur	- 20 bis + 45° C		
Zertifikate	CE · RoHS · EMC · LVD		
Besonderheiten	blendungsarm durch mikroprismatischen Diffusor · UGR < 19 · bestens geeignet für Büros und Bildschirmarbeitsplätze attraktives Preis-Leistungsverhältnis		
Abmessungen	620 x 620 x 11 mm		
Einbau	in Standard OWA-Decken · in gesägten Decken mit Einbaurahmen · für Deckenanbau mit Anbaugeschäube		
Gewicht	4,6 kg		

Alle Angaben sind Herstellerangaben. Technische Änderungen vorbehalten. Keine Haftung für Irrtümer und Druckfehler.

© LAS Systeme GmbH 01/2020