

LAS LED Strahler **BRILA**



Technische Daten:

Modell	LS-B120CW	LS-B150CW	LS-B200CW	LS-B240CW	LS-B300CW
Arbeitsspannung	100 - 277 V AC, 50/60 Hz				
Leistungsaufnahme	120 W	150 W	200 W	240 W	300 W
Power Faktor	≥ 0,95				
Lichtstrom	15700 lm	20200 lm	26000 lm	32000 lm	40800 lm
CRI	> 82				
Abstrahlwinkel	120° (optional 50° od. 90°)				
Gehäuse	Aluminium + Sekurit Glas				
LED Hersteller	NICHIA SMD 23030				
LED Anzahl	140 Stck.	189 Stck.	252 Stck.	300 Stck.	375 Stck.
Farbtemperaturen	5000 K (CW)				
Treiber	MEANWELL HLG-Serie				
Lebensdauer	80.000 Std.				
Lichtstromrückgang	L90B10 50.000 h Ta25° C, L80B10 50.000 h Ta35° C				
Garantie	5 Jahre				
Schutzart	IP65				
Betriebstemperatur	- 20° C bis + 47° C				
Zertifikate	CE, RoHS, ENEC, LM80, D-Zeichen				
Dimmung	(optional 1-10 V Dimmung oder DALI-Dimmung)				
Abmessungen	Ø 383 x h 193 mm	Ø 383 x h 193 mm	Ø 383 x h 203 mm	Ø 383 x h 203 mm	Ø 383 x h 257 mm
Gewicht	6,7 kg	6,7 kg	7,3 kg	7,3 kg	7,9 kg

Alle Angaben sind Herstellerangaben. Techn. Änderungen vorbehalten. Keine Haftung für Irrtümer oder Druckfehler. © LAS-Systeme 01/2018