

# LED Mastleuchte **SIGNATURE Mast**™

## Technische Daten



**HOLOPHANE**  
An **AcuityBrands** Company

Ausleger-Leuchte  
(auf Anfrage)



Modell	LS-SG 35 WW X-DA	LS-SG 50 WW X-DA	LS-SG 95 WW X-DA
Eingangsspannung	220-240 V AC · 50/60 Hz		
Betriebsart	integrierter, austauschbarer LED-Treiber		
Leistungsaufnahme	35 W	50 W	95 W
Energieeffizienzklasse	D (135-160 lm/W)		
Power Faktor	≥ 0,95		
Lichtstrom	5 000 lm	7 000 lm	14 000 lm
Systemeffizienz	143 lm/W	143 lm/W	147 lm/W
Farbwiedergabe	CRI (Ra) > 80		
Farbkonsistenz	3 Step McAdam (SDCM)		
Lichtfarbe	3000 K (WW) · weitere Lichtfarben auf Anfrage		
Abstrahlwinkel	für <b>lang/eng</b> ergänzen: ...NR... · für <b>asymmetrisch</b> ergänzen: ...AY... · für <b>symmetrisch</b> ergänzen: ...SY...		
LED Chip (Typ)	LumiLED		
Dimmung	DALI		
LED Treiber	SIGNIFY		
Lebensdauer	100.000 Std.		
Lichtstromrückgang	L70B50 100.000 Std. Ta25°C		
Gehäuse	Langlebiges, vandalismussicheres Aluminium Druckgussgehäuse		
Gehäusefarbe	Graphit (RAL7011) · weitere RAL-Farben optional		
Garantie	5 Jahre		
Schutzart	IP65		
Betriebstemperatur	- 20 bis + 40° C		
Zertifikate	CE · RoHS		
Besonderheiten	Homogene, blendungsarme Ausleuchtungen ohne Spot-Bildung (Waveguide-Technologie) · Licht-Emission optimiert Formschönes, harmonisches SIGNATURE-Design · Vandalismussicheres Gehäuse		
Absicherung	Überspannungsschutz 10 kV		
Abmessungen	Ø 611 x h 667 mm		
Mastaufnahme	Ø 76/60 mm standardmäßig · weitere auf Anfrage		
Gewicht	16,1 kg		
Optionen	Ausführung als Auslegerleuchte (auf Anfrage) · Leuchtensteuerung		

Alle Angaben sind Herstellerangaben. Technische Änderungen vorbehalten. Keine Haftung für Irrtümer und Druckfehler.

© LAS-Systeme 09 / 2021