

LED Langfeldleuchte **SPORTIVO**

Technische Daten



Qualitäts-Seilaufhängung
made in Germany, Länge 4,5 m



Modell	LS-T 150 XW-S-D	LS-T 150 XW-S-DA	LS-T 200 XW-S-D	LS-T 200 XW-S-DA
Eingangsspannung	100-240 V AC · 50/60 Hz			
Betriebsart	entkoppelter LED Treiber aus eigener Entwicklung · thermisch getrennt vom Gehäuse			
Leistungsaufnahme	150 Watt	150 Watt	200 Watt	200 Watt
Energieeffizienzklasse	F (85-110 lm/W)			
Power Faktor	≥ 0,97			
Lichtstrom	13900 lm - 15100 lm	13900 lm - 15100 lm	18900 lm - 20500 lm	18900 lm - 20500 lm
Systemeffizienz	93 lm/W - 101 lm/W	93 lm/W - 101 lm/W	95 lm/W - 103 lm/W	95 lm/W - 103 lm/W
Abstrahlwinkel	180°			
Blendungswert	UGR < 25	UGR < 25	UGR < 27	UGR < 27
Farbwiedergabe	CRI > 82			
Lichtfarben	3000 K (WW) · 4000 K (NW) · 6000 K (CW)			
LED Chip (Typ)	360 x SMD 2835		420 x SMD 2835	
Dimmung	1 - 10 V	DALI	1 - 10 V	DALI
Lebensdauer	50.000 Std.			
Lichtstromrückgang	L80B10 50.000 h Ta 25°C			
Gehäuse	Massives Aluminium-Strangguss-Gehäuse + verstärkte Sicherheits-Abdeckung IK10 aus satiniertem Polycarbonat			
Gehäusefarbe	silber			
Garantie	5 Jahre			
Schutzart	IP65			
Betriebstemperatur	- 20 bis + 47° C			
Zertifikate	CE · RoHS · ENEC · TÜV · UL			
Besonderheiten	ballwurfsicher nach DIN 18032-3 · Sicherheitsabdeckung (IK10) aus Polycarbonat blendungsarm (UGR < 25) · homogene Lichtverteilung · dimmbar 1 - 10 V oder DALI · flickerfree inkl. Reutlinger Seilaufhängung, Länge 4,5 m + Sicherungseil, Länge 4,7 m			
Abmessungen	1205 x 150 x h 72 mm	1205 x 150 x h 72 mm	1505 x 150 x h 72 mm	1505 x 150 x h 72 mm
Gewicht	4,5 kg	4,6 kg	5,5 kg	5,6 kg

Alle Angaben sind Herstellerangaben. Technische Änderungen vorbehalten. Keine Haftung für Irrtümer und Druckfehler.

© LAS-Systeme 08 / 2021